

Предохранительный трос King

Размер:	От 1/2" до 1 1/4"
Длина:	От 20 1/4" до 38 1/4"
Материалы:	Сталь с уплотнительными втулками, нержавеющая сталь (по требованию)
Описание:	Эти прочные стальные тросы предотвращают разрыв рукава в случае случайного отсоединения фитинга или зажима. Трос крепится к фитингам, обеспечивая безопасность для рукава. Пружинные петли на концах троса легко увеличить для установки на присоединительном фитинге, прочно прикрепляя ее к рукаву. Зарекомендовали себя с лучшей стороны за время их многолетнего использования.



Тип WSP для крепления рукава к инструменту

№ детали	Трос	Размер (в дюймах)	Длина
WSR1	1/8"	1/2" - 1 1/4"	20 1/4"
WSR2	1/4"	1 1/2" - 3"	38"



Тип W для крепления рукава к инструменту

№ детали	Трос	Размер (в дюймах)	Длина
WB1	1/8"	1/2" - 1 1/4"	20 1/4"
WA2	1/4"	1 1/2" - 3"	38"



COPPER FERRULES FOR OFFSHORE/MINING APPLICATIONS

№ детали	Трос	Размер (в дюймах)	Длина
WB-1/C	1/8"	1/2" - 1 1/4"	20 1/4"
WA-2/C	1/4"	1 1/2" - 3"	38"

Предохранительные тросы "King", № детали WB (1/8"-дюймовый трос для 1/2" до 1 1/4" рукавов) показали устойчивость к разрыву при 850 кг нагрузки при испытаниях на разрыв.

Предохранительные тросы King, № детали WA2 (1/4"-дюймовый трос для 1 1/2" до 3" рукавов)) показали устойчивость к разрыву при 2250 кг нагрузки при испытаниях на разрыв.

Эти данные получены при максимальном рабочем давлении 13.8 бар при диаметре троса 3 мм для WB1 и 6 мм для WA1.