

Спиральные хомуты

Правосторонняя спираль



Спиральные хомуты с поворотом по часовой стрелке

№ детали	Размер
SC0200	2"
SC250	2 1/2"
SC300	3"
SC400	4"
SC500	5"
SC600	6"
SC800	8"
SC1000	10"

Левосторонняя спираль



Для использования на гофрированном рукаве

Спиральные хомуты с поворотом против часовой стрелки

№ детали	Размер
SCCW200	2"
SCCW250	2 1/2"
SCCW300	3"
SCCW400	4"
SCCW500	5"
SCCW600	6"
SCCW800	8"
SCCW1000	10"

Хомуты изготовлены из углеродистой стали с покрытием хромата цинка. Принимая во внимание колебания наружного диаметра рукава, каждую установку необходимо проверить.

Усиленные 2-х болтовые хомуты



Износостойчивые хомуты с покрытием из ковкого чугуна с двумя обработанными болтами и шестигранными гайками. Внутренняя поверхность имеет двойные зажимные выступы. Усиление болтов предотвращает их изгиб при регулировании.

Примечание: Перед заказом зажимов необходимо тщательно измерить наружный диаметр.

2-х болтовые хомуты

№ детали	Диаметр рукава		Крутящий момент	Материал
	от	до		
J48	28	30	15	Ковкий чугун
J49	30	34	21	Ковкий чугун
JX49	38	38	21	Ковкий чугун
DL14	41	46	45	Ковкий чугун
DL20	44	52	27	Ковкий чугун
DL24	53	58	27	Ковкий чугун
DL32	58	66	45	Ковкий чугун
DL275	63	69	40	Ковкий чугун
DL306	69	77	60	Ковкий чугун
DL328	76	84	60	Ковкий чугун
DL350	82	95	60	Ковкий чугун
400	88	96	40	Ковкий чугун
431	96	103	40	Ковкий чугун
463	102	108	40	Ковкий чугун
525	108	125	60	Ковкий чугун
550	114	128	60	Ковкий чугун
600	130	144	60	Ковкий чугун
639	144	151	60	Ковкий чугун
675	151	165	60	Ковкий чугун
769	165	192	60	Ковкий чугун
818	195	208	125	Ковкий чугун
875	210	225	125	Ковкий чугун
988	227	239	125	Ковкий чугун
1125	252	289	125	Ковкий чугун
1275	300	330	125	Ковкий чугун
1360	310	355	200	Ковкий чугун
1450	335	381	200	Ковкий чугун
1700	382	444	200	Ковкий чугун