

Europäische Kompressorkupplungen und Klemmschalen

- Nennweiten:** 3/8" bis 1" (DN10 bis DN25).
- Werkstoff:** Gusseisen, Temperguß, Kohlenstoffformguß goldchromatiert.
- Kupplungen:** Austauschbar mit Kupplungen nach DIN 3489:2001.
- Klemmschalen:** Austauschbar mit Klemmschalen nach DIN 20039:1998.
- Druck:** Kupplungen: Max. Betriebsdruck 10 Bar/150psi.
 Klemmschalen mit Sicherungssteg: Max. Betriebsdruck 25 Bar/360psi.
 Klemmschalen ohne Sicherungssteg: Max. Betriebsdruck 16 Bar/232psi.
- Gewinde:** BSP/BSPT entspricht DIN2999.



MIT BSPT AUSSENGEWINDE		
ART.-NR.	NENNWEITE	PREIS
STD804	3/8"	*
STD802	1/2"	*
STD527	3/4"	*
STD805	1"	*



MIT BSPT INNENGEWINDE		
ART.-NR.	NENNWEITE	PREIS
STD803	3/8"	*
STD806	1/2"	*
STD528	3/4"	*
STD807	1"	*



MIT SCHLAUCHTÜLLE		
ART.-NR.	NENNWEITE	PREIS
STD801	3/8" (Ohne Haltekragen)	*
STD808	1/2" (Ohne Haltekragen)	*
STD525	3/4" (Mit Haltekragen)	*
STD809	1" (Ohne Haltekragen)	*



DICHTUNG FÜR 2-KLAUEN		
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	PREIS
AWR4**	Schwarzer Natur Kautschuk	*
AWS6**	Neopren	*

Temperaturbereich:
-30 °C - 70°C.

** Verkauf nur in OVE von 50 St.



SERIE TSC – ZWEISCHRAUBEN KLEMMSCHALEN (TEMPERGUß)			
ART.-NR.	NW	SCHLAUCH Ø MM	PREIS
TSC25	5/8" - 15/16"	17 - 22	*
TSC31	15/16" - 1 1/8"	22 - 29	*
TSC34	1 1/16" - 1 1/4"	27 - 32	*
TSC37	1 1/4" - 17/16"	32 - 37	*
TSC1305	1 1/2" - 1 15/16"	39 - 49	*
TSC1306	1 29/32" - 2 3/8"	48 - 60	*
TSC1307	2 3/8" - 3 1/64"	60 - 76	*
TSC1308	3 1/32" - 3 11/16"	77 - 94	*
TSC1309	3 11/16" - 4 1/2"	94 - 115	*
MIT SICHERUNGSSTEG			
TSK34**	1 1/8" - 1 1/4" (Gusseisen)	28 - 32	*
STD526	1 1/8" - 1 1/4" (Stahlformguss)	28 - 32	*

**Auslaufmodell. Ersetzt durch STD526.

* AUF ANFRAGE