

Europäische Kompressorkupplungen und Klemmschalen

- Nennweiten:** 3/8" bis 1" (DN10 bis DN25).
- Werkstoff:** Gusseisen, Temperguß, Kohlenstoffformguß goldchromatiert.
- Kupplungen:** Austauschbar mit Kupplungen nach DIN 3489:2001.
- Klemmschalen:** Austauschbar mit Klemmschalen nach DIN 20039:1998.
- Druck:** Kupplungen: Max. Betriebsdruck 10 Bar/150psi.
 Klemmschalen mit Sicherungssteg: Max. Betriebsdruck 25 Bar/360psi.
 Klemmschalen ohne Sicherungssteg: Max. Betriebsdruck 16 Bar/232psi.
- Gewinde:** BSP/BSPT entspricht DIN2999.



| MIT BSPT AUSSENGEWINDE | | |
|------------------------|-----------|-------|
| ART.-NR. | NENNWEITE | PREIS |
| STD804 | 3/8" | * |
| STD802 | 1/2" | * |
| STD527 | 3/4" | * |
| STD805 | 1" | * |



| MIT BSPT INNENGEWINDE | | |
|-----------------------|-----------|-------|
| ART.-NR. | NENNWEITE | PREIS |
| STD803 | 3/8" | * |
| STD806 | 1/2" | * |
| STD528 | 3/4" | * |
| STD807 | 1" | * |



| MIT SCHLAUCHTÜLLE | | |
|-------------------|-------------------------|-------|
| ART.-NR. | NENNWEITE | PREIS |
| STD801 | 3/8" (Ohne Haltekragen) | * |
| STD808 | 1/2" (Ohne Haltekragen) | * |
| STD525 | 3/4" (Mit Haltekragen) | * |
| STD809 | 1" (Ohne Haltekragen) | * |



| DICHTUNG FÜR 2-KLAUEN | | |
|-----------------------|---------------------------|-------|
| ART.-NR. | BESCHREIBUNG | PREIS |
| AWR4** | Schwarzer Natur Kautschuk | * |
| AWS6** | Neopren | * |

Temperaturbereich:
-30 °C - 70°C.

** Verkauf nur in OVE von 50 St.



| SERIE TSC – ZWEISCHRAUBEN KLEMMSCHALEN (TEMPERGUß) | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-------|
| ART.-NR. | NW | SCHLAUCH Ø MM | PREIS |
| TSC25 | 5/8" - 15/16" | 17 - 22 | * |
| TSC31 | 15/16" - 1 1/8" | 22 - 29 | * |
| TSC34 | 1 1/16" - 1 1/4" | 27 - 32 | * |
| TSC37 | 1 1/4" - 17/16" | 32 - 37 | * |
| TSC1305 | 1 1/2" - 1 15/16" | 39 - 49 | * |
| TSC1306 | 1 29/32" - 2 3/8" | 48 - 60 | * |
| TSC1307 | 2 3/8" - 3 1/64" | 60 - 76 | * |
| TSC1308 | 3 1/32" - 3 11/16" | 77 - 94 | * |
| TSC1309 | 3 11/16" - 4 1/2" | 94 - 115 | * |
| MIT SICHERUNGSSTEG | | | |
| TSK34** | 1 1/8" - 1 1/4" (Gusseisen) | 28 - 32 | * |
| STD526 | 1 1/8" - 1 1/4" (Stahlformguss) | 28 - 32 | * |

**Auslaufmodell. Ersetzt durch STD526.

* AUF ANFRAGE