

Schellen für hohes Anzugmoment



HTM SCHELEN FÜR HOHES ANZUGMOMENT			
ART.-NR.	FÜR AUSSEN Ø		PREIS
	VON	BIS	
HTM200	31	54	*
HTM250	44	68	*
HTM300	57	79	*
HTM350	69	92	*
HTM400	82	104	*
HTM450	95	117	*
HTM500	107	130	*
HTM550	120	142	*
HTM600	133	155	*
HTM650	146	168	*
HTM700	158	181	*
HTM750	171	193	*
HTM800	184	206	*
HTM850	196	219	*
HTM900	209	231	*

Alle Preise sind Stückpreise, wenn nicht anders angegeben.



HTM SCHELEN FÜR HOHES ANZUGMOMENT - ERWEITERTER DURCHMESSER BEREICH			
ART.-NR.	FÜR AUSSEN Ø		PREIS
	VON	BIS	
HP2	31	66	*
HP3	53	107	*
HP4	102	155	*
HP5	155	231	*

Hält mehr als das vierfache vom SAE empfohlene Anzugmoment für Schneckengewindeschellen aus 16mm breites, 302/304 halbhartes Edelstahlband. Acht Gewindgänge sind gleichzeitig im Eingriff und erzielen ein unglaublich hohes Drehmoment (über 10 Nm), Dichtdruck- und Vibrationsfest

Alle Schellen in Verpackungseinheiten von 10 Stück

Alle Preise sind Stückpreise, wenn nicht anders angegeben.

Angegebene Anzugmomente sind in Nm (nur Edelstahl- und Tempergusschellen).

* AUF ANFRAGE

Superschellen mit Einfachgewindebolzen



****Nur Originalverpackungseinheiten!**

SUPERSCHELLEN MIT EINFACH GEWINDEBOLZEN**

ART.-NR.	FÜR AUSSEN Ø		ANZUGMOMENT NM	PREIS
	VON	BIS		
SC019	17mm	19mm	31	*
SC022	20mm	22mm	31	*
SC025	23mm	25mm	31	*
SC028	26mm	28mm	31	*
SC031	29mm	31mm	53	*
SC035	32mm	35mm	53	*
SC039	36mm	39mm	53	*
SC043	40mm	43mm	53	*
SC047	44mm	47mm	106	*
SC051	48mm	51mm	106	*
SC055	52mm	55mm	106	*
SC059	56mm	59mm	106	*
SC063	60mm	63mm	106	*
SC067	64mm	67mm	106	*
SC073	68mm	73mm	168	*
SC079	74mm	79mm	168	*
SC085	80mm	85mm	168	*
SC091	86mm	91mm	168	*
SC097	92mm	97mm	168	*
SC103	98mm	103mm	168	*
SC112	104mm	112mm	168	*
SC121	113mm	121mm	168	*
SC130	122mm	130mm	168	*
SC139	131mm	139mm	332	*
SC148	140mm	148mm	332	*
SC161	149mm	161mm	332	*
SC174	162mm	174mm	332	*
SC187	174mm	187mm	332	*
SC200	188mm	200mm	332	*
SC213	201mm	213mm	332	*
SC226	214mm	226mm	332	*
SC239	227mm	239mm	332	*
SC252	240mm	252mm	332	*

- Kohlenstoffstahlband CW15 (DIN 1.1141).
- Sockelschraube Qualität 8.8.
- Oberfläche: verzinkt, chromatiert / passiviert.
- Empfohlene Anzugmomente in Nm.
- Für maximale Anzugmomente kontaktieren Sie bitte uns.

Alle Preise sind Stückpreise, wenn nicht anders angegeben.

* AUF ANFRAGE