



## „HOOKIE HOOK“ SCHLAUCHSTUTZEN

NENNWEITE/ DN	FÜR INNENVERPRESSUNG KOHLENSTOFFSTAHL – ART.-NR.		FÜR AUBENSWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL – ART.-NR.	
3" / 80	HA0141		HA0197	
4" / 100	HA0142		HA0198	
5" / 125	HA0143		HA0199	

F



## HÜLSEN

NENNWEITE/ DN	HÜLSE FÜR INNENVERPRESSUNG KOHLENSTOFFSTAHL – ART.-NR.		HÜLSE FÜR AUBENSWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL – ART.-NR.	
3" / 80	HA0064/102/3		HA0070/102/3	
	HA0064/104/3		HA0070/104/3	
	HA0064/104/4		HA0070/104/4	
	HA0064/108/4		HA0070/108/4	
4" / 100	HA0065/124/3		HA0071/124/3	
	HA0065/125/3		HA0071/125/3	
	HA0065/127/3		HA0071/127/3	
	HA0065/129/3		HA0071/129/3	
	HA0065/129/4		HA0071/129/4	
	HA0065/134/3		HA0071/134/3	
5" / 125	HA0066/156/4		HA0072/156/4	
	HA0066/159/4		HA0072/159/4	
	HA0066/160/4		HA0072/160/4	
	HA0066/161/4		HA0072/161/4	

„Hookie – Hook“ Schlauchstutzen & Hülsen werden hauptsächlich für Schüttgutverladung und Verladeschläuche für den Seeinsatz benutzt. Schlauchstutzen sind gelbverzinkt gemäß BS1706: 1990, mit Gewinden nach API Standard 5B: 1988. Hülsen für die Innenverpressung können blank, gelbverzinkt oder pulverlackiert nach UKOOA (United Kingdom Offshore Operators Association) Farbcodierungssystem geliefert werden. Hülsen für die Außenverpressung werden blank geliefert. Die Hülsen in der obenstehenden Tabelle decken die Mehrheit an Schlauchgrößen, die gewöhnlich für den Seeinsatz benutzt werden, ab. Wegen anderer Größen und Erklärung des Codierungssystems wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Edelstahl „Hookie – Hook“ Stutzen und Hülsen sind auf Festbestellung ebenfalls lieferbar.