

HG-Serie Universeller Einsatz „flache Stirnfläche“

- HG-Serie Kupplungen ermöglichen leckagefreies Kuppeln/Entkuppeln bei allgemeinen Anwendungen.
- Maßlich austauschbar mit ISO16028 Kupplungen mit flacher Stirnfläche.
- Vielzahl an Korpusgrößen von 1/4" bis 2" um Vielseitigkeit für eine Menge von Anwendungsfällen zu ermöglichen.
- Stahlkonstruktion gelbverzinkt ergibt hervorragende Korrosionsbeständigkeit.



TECHNISCHE DATEN	ARBEITSDRUCK BAR (PSI)	BERSTDRUCK BAR (PSI)	DURCHFLUSSRATE Δp=1 BAR	VERSCHLUSS MECHANISMUS
1/4"	300 (4,350)	1,200 (17,400)	16 LPM (4 GPM)	8 Kugeln
3/8"	300 (4,350)	1,200 (17,400)	24 LPM (6 GPM)	10 Kugeln
1/2"	250 (3,625)	1,000 (14,500)	58 LPM (15 GPM)	10 Kugeln
3/4"	250 (3,625)	1,000 (14,500)	120 LPM (31 GPM)	10 Kugeln
1-1/2"	200 (2,900)	700 (10,150)	530 LPM (140 GPM)	18 Kugeln
2"	180 (2,610)	700 (10,150)	900 LPM (238 GPM)	20 Kugeln

'HG' SERIE BAUGLEICH MIT	HOLMBURY	STUCCHI	HY-FITT	-
1/4"	Serie 'FIRG'	Serie 'FIRG'	FF-Serie	-
3/8"	Serie 'FIRG'	Serie 'FIRG'	FF-Serie	-
1/2"	Serie 'FIRG'	Serie 'FIRG'	FF-Serie	-
3/4"	Serie 'FIRG'	Serie 'FIRG'	FF-Serie	-
1-1/2"	Serie 'FIRG'	Serie 'FIRG'	FF-Serie	-
2"	Serie 'FIRG'	Serie 'FIRG'	FF-Serie	-

HG-SERIE UNIVERSAL FLACHE STIRNFLÄCHE (MUFFE)



(Innengewinde)

ART.-NR.	GROBE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
2HGF2	1/4"	1/4"-18 NPTF	Stahl	31.78
2HGBF2	1/4"	G1/4" BSPP	Stahl	31.78
3HGF3	3/8"	3/8"-18 NPTF	Stahl	30.56
3HGBF3	3/8"	G3/8" BSPP	Stahl	30.56
3HGF4	3/8"	1/2"-14 NPTF	Stahl	30.88
3HGBF4	3/8"	G1/2" BSPP	Stahl	30.88
4HGF4	1/2"	1/2"-14 NPTF	Stahl	37.19
4HGBF4	1/2"	G1/2" BSPP	Stahl	37.19
6HGF6	3/4"	3/4"-14 NPTF	Stahl	61.72
6HGBF6	3/4"	G3/4" BSPP	Stahl	61.72
12HGF12	1 1/2"	1 1/2"-11 1/2 NPTF	Stahl	668.08
12HGBF12	1 1/2"	G1 1/2" BSPP	Stahl	668.08
16HGF16	2"	2"-11 1/2 NPTF	Stahl	1,002.10
16HGBF16	2"	2"-11 1/2 BSPP	Stahl	1,002.10

HG-SERIE UNIVERSAL FLACHE STIRNFLÄCHE (STECKER)



(Innengewinde)

ART.-NR.	GROBE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
HG2F2	1/4"	1/4"-18 NPTF	Stahl	15.87
HG2BF2	1/4"	G1/4" BSPP	Stahl	15.87
HG3F3	3/8"	3/8"-18 NPTF	Stahl	13.63
HG3BF3	3/8"	G3/8" BSPP	Stahl	13.63
HG3F4	3/8"	1/2"-14 NPTF	Stahl	14.13
HG3BF4	3/8"	G1/2" BSPP	Stahl	14.13
HG4F4	1/2"	1/2"-14 NPTF	Stahl	21.81
HG4BF4	1/2"	G1/2" BSPP	Stahl	21.81
HG6F6	3/4"	3/4"-14 NPTF	Stahl	40.13
HG6BF6	3/4"	G3/4" BSPP	Stahl	40.13
HG12F12	1 1/2"	1-1/2"-11 1/2 NPTF	Stahl	400.62
HG12BF12	1 1/2"	G1-1/2" BSPP	Stahl	400.62
HG16F16	2"	2"-11 1/2 NPTF	Stahl	606.07
HG16BF16	2"	2"-11 1/2 BSPP	Stahl	606.07