

CJ-Series Baugleich „European High-Flow“

- CJ-Serie baugleich „European“ Kupplungen ermöglicht bis zu 50% mehr Luftdurchfluss als Standardpneumatikkupplungen.
- Alle Muffen verfügen über eine Vielzahl von Verriegelungsringen, um eine Beschädigung der Stecker zu vermeiden.
- CJ-Serie 1/4" Stecker sind in Standardausführung oder „LG“ Verriegelungsnutausführung lieferbar.
- Muffen haben einen Sperring mit 'Lippe' um das Risiko versehentlichen Trennes während des Betriebs zu vermeiden.
- Unter Druck stehende Dichtungen schmiegen sich an die Stecker an, für maximale Dichtsicherheit bei allen Drücken.



TECHNISCHE DATEN	ARBEITSDRUCK BAR (PSI)	MIN. BERSTDRUCK BAR (PSI)	DURCHFLUSSRATE $\Delta p=0.4$ BAR (6.9 BAR DRUCK)	VERRIEGELUNGS-MECHANISMUS
1/4"	17 (250)	145 (2,100)	70 CFM	6 Kugeln
3/8"	17 (250)	141 (2,050)	136 CFM	6 Kugeln

'CJ' MUFFEN BAUGLEICH MIT	COILHOSE	AMFLO	RECTUS	CEJN
1/4"	Megaflow™	Hi-Flo™	25KA/26KA	Serie 320
3/8"	-	-	25K	Serie 410

'CJ' STECKER BAUGLEICH MIT	COILHOSE	AMFLO	RECTUS	CEJN
1/4"	Megaflow™	Hi-Flo™	25KA/26KA	Serie 320
1/4" (LG)	-	Hi-Flo™	25KA/26KA/25KS	Serie 320
3/8"	-	-	27KA	Serie 410

CJ-SERIE BAUGLEICH CEJN 320/410 (EINHANDMUFFE)



(Innengewinde)

ART.-NR.	KORPUS GRÖßE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
2CJF2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Messing	8.44
F-2CJF2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Edelstahl 1.4305 (303SS)	35.85
2CJBF2-B	1/4"	G1/4" BSPP	Messing	8.44
F-2CJBF2-S	1/4"	G1/4" BSPP	Edelstahl 1.4305 (303SS)	35.85
2CJF3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Messing	8.75
2CJBF3-B	1/4"	G3/8" BSPP	Messing	8.75
3CJF3-B	3/8"	3/8"-18 NPTF	Messing	16.92
3CJBF3-B	3/8"	G3/8" BSPP	Messing	16.92
3CJF4-B	3/8"	1/2"-14 NPTF	Messing	18.13
3CJBF4-B	3/8"	G1/2" BSPP	Messing	18.13

CJ-SERIE BAUGLEICH CEJN 320/410 (STECKER)



(Innengewinde)

ART.-NR.	KORPUS GRÖßE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
CJ2F2-LG	1/4"	1/4"-18 NPTF	Stahl	1.80
CJ2F2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Messing	1.90
CJ2F2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Edelstahl 1.4305 (303SS)	3.13
CJ2BF2-LG	1/4"	G1/4" BSPP	Stahl	1.80
CJ2BF2-B	1/4"	G1/4" BSPP	Messing	1.90
CJ2BF2-S	1/4"	G1/4" BSPP	Edelstahl 1.4305 (303SS)	3.13
CJ2F3-LG	1/4"	3/8"-18 NPTF	Stahl	2.34
CJ2F3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Messing	2.40
CJ2BF3-LG	1/4"	G3/8" BSPP	Stahl	2.34
CJ2BF3-B	1/4"	G3/8" BSPP	Messing	2.40
CJ2BF3-S	1/4"	G3/8" BSPP	Edelstahl 1.4305 (303SS)	3.46
CJ3F3	3/8"	3/8"-18 NPTF	Stahl	2.08
CJ3BF3	3/8"	G3/8" BSPP	Stahl	2.08
CJ3F4	3/8"	1/2"-14 NPTF	Stahl	2.50
CJ3BF4	3/8"	G1/2" BSPP	Stahl	2.50

CJ-SERIE BAUGLEICH CEJN 320/410 (EINHANDMUFFE)



(Außengewinde)

ART.-NR.	KORPUS GRÖßE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
2CJM2-B	1/4"	1/4"-18 NPTF	Messing	8.44
F-2CJM2-S	1/4"	1/4"-18 NPTF	Edelstahl 1.4305 (303SS)	35.85
2CJBM2-B	1/4"	R1/4" BSPT	Messing	8.44
F-2CJGM2-S	1/4"	G3/8" BSPT	Edelstahl 1.4305 (303SS)	35.85
2CJM3-B	1/4"	3/8"-18 NPTF	Messing	8.75
2CJBM3-B	1/4"	R3/8" BSPT	Messing	8.75
3CJM3-B	3/8"	3/8"-18 NPTF	Messing	16.92
3CJBM3-B	3/8"	R3/8" BSPT	Messing	16.92
3CJM4-B	3/8"	1/2"-14 NPTF	Messing	18.13
3CJBM4-B	3/8"	R1/2" BSPT	Messing	18.13

CJ-SERIE BAUGLEICH CEJN 320/410 (STECKER)



(Außengewinde)

ART.-NR.	KORPUS GRÖßE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
CJ2M2-LG	1/4"	1/4"-18 NPT	Stahl	1.70
CJ2M2-B	1/4"	1/4"-18 NPT	Messing	1.80
CJ2BM2-LG	1/4"	R1/4" BSP	Stahl	1.70
CJ2BM2-B	1/4"	R1/4" BSP	Messing	1.80
CJ2BM2-S	1/4"	R1/4" BSP	Edelstahl 1.4305 (303SS)	3.10
CJ2M3-LG	1/4"	3/8"-18 NPT	Stahl	2.25
CJ2M3-B	1/4"	3/8"-18 NPT	Messing	2.36
CJ2BM3-LG	1/4"	R3/8" BSP	Stahl	2.25
CJ2BM3-B	1/4"	R3/8" BSP	Messing	2.36
CJ2BM3-S	1/4"	R3/8" BSP	Edelstahl 1.4305 (303SS)	3.39
CJ3M3	3/8"	3/8"-18 NPT	Stahl	1.95
CJ3BM3	3/8"	R3/8" BSP	Stahl	1.95
CJ3M4	3/8"	1/2"-14 NPT	Stahl	2.50
CJ3BM4	3/8"	R1/2" BSP	Stahl	2.05

CJ-SERIE BAUGLEICH CEJN 320/410 (EINHANDMUFFE)



(Standardschlauchtülle)

ART.-NR.	KORPUS GRÖßE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
2CJS2-B	1/4"	1/4" Standardtülle	Messing	8.60
F-2CJS2-S	1/4"	1/4" Standardtülle	Edelstahl 1.4305 (303SS)	37.94
2CJS2.5-B	1/4"	5/16" Standardtülle	Messing	8.60
2CJS3-B	1/4"	5/16" Standardtülle	Messing	8.88
3CJS3-B	3/8"	3/8" Standardtülle	Messing	18.13
3CJS4-B	3/8"	1/2" Standardtülle	Messing	19.56

CJ-SERIE BAUGLEICH CEJN 320/410 (STECKER)



(Standard und „Push-Loc“ Schlauchtülle)

ART.-NR.	KORPUS GRÖßE	GEWINDE	WERKSTOFF	PREIS
CJ2S2	1/4"	1/4" Standardtülle	Stahl	1.80
CJ2S2-B	1/4"	1/4" Standardtülle	Messing	1.90
CJ2S2-S	1/4"	1/4" Standardtülle	Edelstahl 1.4305 (303SS)	3.15
CJ2S2.5	1/4"	5/16" Standardtülle	Stahl	1.80
CJ2S2.5-B	1/4"	5/16" Standardtülle	Messing	1.90
CJ2B2-LG	1/4"	1/4" Push-Loc	Stahl	2.15
CJ2S3	1/4"	3/8" Standardtülle	Stahl	2.34
CJ2S3-B	1/4"	3/8" Standardtülle	Messing	2.41
CJ2S3-S	1/4"	3/8" Standardtülle	Edelstahl 1.4305 (303SS)	3.46
CJ2B3-LG	1/4"	3/8" Push-Loc	Stahl	2.21
CJ3S3	3/8"	3/8" Standardtülle	Stahl	2.15
CJ3S4	3/8"	1/2" Standardtülle	Stahl	2.45

WICHTIG!

Perfecting fertigt zwei Arten baugleich „European“ Stecker: Standard (kein Suffix) und Verriegelungs- (Suffix- LG). Beide passen in „European“ Standardkupplungen, aber nur die „LG“ Stecker passen in Rectus '25KS' Muffen.



Mit Verriegelungsnut (-LG)



Standardbauart