

GEKA Messing SchnellverschlussKupplung

- Nennweiten:** 3/8" bis 1 1/2".
- Material:** Messing.
- Druckbeständigkeit:** Maximaler Arbeitsdruck 3 bar.
- Details:** Eine kostengünstige Lösung, um bei niedrigem Druck Wasser zu fördern.



MIT SCHLAUCHTÜLLE

| ART.-NR. | DN | PREIS |
|----------|--------|-------|
| REHE038B | 3/8" | 10.13 |
| REHE050B | 1/2" | 4.53 |
| REHE075B | 3/4" | 5.01 |
| REHE100B | 1" | 6.27 |
| REHE125B | 1 1/4" | 7.91 |
| REHE150B | 1 1/2" | 10.42 |



MIT INNENGEWINDE

| ART.-NR. | DN | PREIS |
|----------|--------|-------|
| REF038B | 3/8" | 10.90 |
| REF050B | 1/2" | 4.63 |
| REF075B | 3/4" | 4.73 |
| REF100B | 1" | 4.92 |
| REF125B | 1 1/4" | 6.75 |
| REF150B | 1 1/2" | 8.29 |



BLINDKAPPE

| ART.-NR. | PREIS |
|----------|-------|
| RE BCB | 4.34 |



DICHTUNG

| ART.-NR. | PREIS |
|----------|-------|
| RESG | 0.48 |