



Holedall® Victalic штуцер с пазами




Для внутреннего обжима (Internal Expansion)

Номин. размер	DIN	№ детали из углеродистой стали	№ детали из нержавеющей стали
2"	50	HA0053	HA1053
2 1/2"	65	HA0040	HA1040
3"	80	HA0035	HA1035
4"	100	HA0030	HA1030
5"	125	HA0057	HA1057
6"	150	HA0061	HA1061
8"	200	HA0148	HA1148



Для внешнего растяжения (External Swage)

Номин. размер	DIN	№ детали из углеродистой стали	№ детали из нержавеющей стали
2"	50	HA0083	HA1083
2 1/2"	65	HA0086	HA1086
3"	80	HA0089	HA1089
4"	100	HA0092	HA1092
5"	125	HA0095	HA1095
6"	150	HA0098	HA1098
8"	200	HA0149	HA1149



Для внешнего обжима (External Crimp)

Номин. размер	DIN	№ детали из углеродистой стали	№ детали из нержавеющей стали
3/4"	20	HA0125	HA1125
1"	25	HA0126	HA1126
1 1/4"	32	HA0127	HA1127
1 1/2"	40	HA0128	HA1128
2"	50	HA0129	HA1129
2 1/2"	65	HA0130	HA1130
3"	80	HA0131	HA1131
4"	100	HA0132	HA1132

Обычно штуцера с пазами изготавливаются из углеродистой стали ASTM A106 класса A/B или AP/SL класса A/B и нержавеющей стали BS970: 1983 класса 316 S11.