




Оборудование Holedall® для внутреннего обжима

Эти устройства были специально разработаны для быстрой, экономичной и безопасной установки соединений на рукав.

Преимущества соединений:

- легкая, безопасная и надежная установка соответствует BSEN 1765
- отличная герметизация
- уменьшение турбулентности в рукаве — максимальный поток вещества — снижается риск попадания бактерий при использовании с гигиеническими рукавными системами
- равномерный на 360° внутренний обжим




Машины для внутреннего обжима				
		МОДЕЛЬ T-40	МОДЕЛЬ T-75	МОДЕЛЬ T-100
Принцип действия	Внутреннее расширение	2"–4"* резьбовые, Victualic, фланцевые, гигиен.	2"–8" резьбовые, Victualic, фланцевые, гигиен.	2"–12" N/B* резьбовые, Victualic, фланцевые, гигиен.
Толкатель	Ход	400 мм	500 мм	550 мм
Гидравлика	Давление	40 т @ 345 bar (5,000 psi)	75 т @ 690 bar (10,000 psi)	96 т @ 690 bar (10,000 psi)
	Насос	Погружной в сборе 15 л/мин	Погружной в сборе 18 л/мин	Погружной в сборе 18 л/мин
	Масл. резервуар	70 литров	70 литров	70 литров
	Манометр	100 мм диапазон 0–350 bar	100 мм диапазон 0–700 bar	100 мм диапазон 0–700 bar
Электрика	Электродвигатель	3 кВт	4 кВт	4 кВт
	Подключение	380/415 В, 50 Гц, 3 фН	380/415 В, 50 Гц, 3 фН	380/415 В, 50 Гц, 3 фН
	Управление	Ручное	Ручное	Ручное
Габариты	Длина модели	1000 мм	1000 мм	1000 мм
	Ширина модели	550 мм	550 мм	550 мм
	Высота модели	785 мм до центра толкателя	700 мм до центра толкателя	830 мм до центра толкателя
Серт. безоп.		CE	CE	CE


С оптимальным переходником 2 1/2", 3", о подробностях звоните поставщику

DIXON Group Europe Ltd занимается производством на постоянной основе, а следовательно подробности спецификаций не могут быть неизменяемыми. DIXON Group Europe сохраняет за собой право изменять или модифицировать конструкцию или спецификацию без предупреждения. Все размеры и прочее являются номинальными.

Дополнительные устройства, инструмент и приспособления для оборудования Holedall® внутреннего обжима



Перечень дополнительных устройств модели T-40	
№ детали	Описание
HA0019	Переходник для 2", 2 1/2", 3" соединений без фланцев. Состоит из: сердечника (HA0019A); 2", 2 1/2", 3", обжимных кулачков (HA0019B/C/D); валика для упора, 2", 2 1/2", 3" (HA0019E)
HA0012	2" Внутренний обжим
HA0013	2 1/2" Внутренний обжим
HA0014	3" Внутренний обжим
HA0020	4" Внутренний обжим



Перечень дополнительных устройств модели T-75 и T-100	
№ детали	Описание
HA0011	Переходник для 2", 2 1/2", 3" соединений без фланцев. Состоит из: сердечника 2", 2 1/2", 3", обжимных кулачков (HA0011B/C/D); валика для прокладок 2", 2 1/2", 3" (HA0011E); толкатель и растяжение для рукава с подкладкой для упора (HA0011F).
HA0012	2" Внутренний обжим
HA0013	2 1/2" Внутренний обжим
HA0014	3" Внутренний обжим
HA0015	4" Внутренний обжим
HA0016	5" Внутренний обжим
HA0017	6" Внутренний обжим
HA0018	8" Внутренний обжим
HA0005	10" Внутренний обжим
HA0365	12" Внутренний обжим

В наличии кроме указанных имеются комплекты переходников для всех устройств внутреннего обжима (Internal Expansion) для соединений с номинальным диаметром меньше 2".

Dixon-Adflow может поставлять обжимные кулачки, подкладки для расширения, а также устройства, соответствующие стандартам Mulcolms UK, а также производства других фирм-изготовителей.