Adflex

Описание: Гофрированные металлорукава **Parmeca** с параллельными гофрами.
Соответствуют 1 EN-ISO-10380.

Гофрированный рукав:	AISI: 316L	D": 1.4404	EN: X2 Cr Ni Mo 17–12–2
	AISI: 321	D": 1.4541	EN: X6 Cr Ni Ti 18–10
Тип оплетки:	AISI: 304	D": 1.4031	EN: X5 Cr Ni 18–10

Ном. диаметр (мм)	Тип	Внешний диаметр (мм)	Давление (бар)	Дина-мический R (мм)	Стати-ческий R (мм)	Категория PED			
						GD	GND	LD	LND
6 (0.25")	T0 T1	9.8 11.4	36 158	- 110	9 25	Y	Y	Y	Y
8 (0.35")	T0 T1	11.9 13.5	23 115	- 130	11 32	Y	Y	Y	Y
10 (0.35")	T0 T1	14.5 16.1	16 85	- 150	14 38	Y	Y	Y	Y
12 (0.5")	T0 T1	16.6 18.2	16 75	- 165	16 45	Y	Y	Y	Y
15 (0.59")	T0 T1	19.5 21.1	10 56	- 195	18 58	Y	Y	Y	Y
20 (0.75")	T0 T1	25.4 27.0	10 50	- 225	25 70	Y	Y	Y	Y
25 (1")	T0 T1	30.8 32.4	6.6 38	- 260	30 85	Y	Y	Y	Y

Все размеры узлов для рукавов в сборе, изготовленных Dixon, могут меняться без уведомления заказчиков.

PED обозначения, касающиеся оборудования, работающего под давлением:

GD опасный газ **LD** опасная жидкость
GND безопасный газ **LND** безопасная жидкость

Требования, касающиеся PED согласно EN 14585:

X	PS ≤ 0.5 b	не подвержен воздействию
Y		подвержен воздействию и отвечает требованиям EN ISO 10380
Z	Cat. 1 & 2	подвержен воздействию, ссылка в стандарте или руководству к трубам
	Cat. 3	по требованию

Температура:

Определение категории PED:
не принимайте в расчет рабочую температуру. Для расчета PMA (давления) смотрите стандарт EN ISO 10380.

Ассортимент рукавов Dixon