

«BOSS» зажимные хомуты

- Размеры:** От 1/4" до 3".
- Материалы:** Ковкий чугун, нержавеющая сталь, латунь
- Давление:** Согласно рекомендациям Dixon
- Описание:** Величина крутящего момента дана в фут/фунт и относится только к зажимным хомутам из ковкого чугуна и нержавеющей стали. Величина крутящего момента для других изделий дается на базе сухих болтов Dry Bolts. Использование смазки на болтах оказывает на них связывающее воздействие.
- Болты, используемые во взаимозаменяющихся зажимах Boss, являются нестандартными. Они отличаются от стандартных длиной, диаметром, длиной резьбы, материалом и твердостью материала. Болты можно подтягивать несколько раз, но их нельзя несколько раз использовать. Они предназначены только для одноразового использования. Dixon рекомендует пользоваться только оригинальными затяжными болтами. Пользование болтами других производителей может привести к серьезным нежелательным последствиям



«BOSS» зажимные хомуты с 2-мя болтами

№ детали	Внешний диаметр рукава	Внутренний диаметр рукава от:	до:	Материал	Крутящий момент
BD	1/4"	14.0	17.0	Листовой ковкий чугун	6
CD	3/8"	17.5	22.0	Листовой ковкий чугун	6
DD	1/2"	20.5	24.0	Листовой ковкий чугун	6
B4	1/2"	24.0	27.0	Листовой ковкий чугун	12
B5	3/4"	27.0	30.0	Листовой ковкий чугун	12
BU9S	3/4"	29.5	32.5	Листовой ковкий чугун	21
BU9	3/4"	30.0	33.0	Листовой ковкий чугун	21
B9	3/4"	33.0	38.0	Листовой ковкий чугун	21
B10	3/4"	38.0	43.0	Листовой ковкий чугун	21
BB4	1/2"	24.0	27.0	Латунь	12
BBU9	3/4"	30.0	33.0	Латунь	21
BB9	3/4"	33.0	38.0	Латунь	21
RB4	1/2"	24.0	27.0	Нержавеющая сталь	12
RBU9	3/4"	30.0	33.0	Нержавеющая сталь	21
RB9	3/4"	33.0	38.0	Нержавеющая сталь	21

«BOSS» зажимные хомуты с 4-мя болтами



№ детали	Внешний диаметр рукава	Внутренний диаметр рукава		Материал	Крутящий момент
		от:	до:		
968	1/2"	23.0	26.0	Листовой ковкий чугун	6
156*	1"	35.5	40.0	Листовой ковкий чугун	21
BU14	1"	39.0	43.5	Листовой ковкий чугун	21
B14	1"	43.0	49.0	Листовой ковкий чугун	21
B15	1"	49.0	54.0	Листовой ковкий чугун	21
BU18	1 1/4"	38.0	45.5	Листовой ковкий чугун	40
187*	1 1/4"	43.0	47.5	Листовой ковкий чугун	21
BU19	1 1/4"	45.5	53.0	Листовой ковкий чугун	40
206*	1 1/4"	47.5	52.5	Листовой ковкий чугун	21
B19	1 1/4"	54.0	60.0	Листовой ковкий чугун	40
BU22	1 1/2"	46.0	51.0	Листовой ковкий чугун	40
B22	1 1/2"	51.0	56.0	Листовой ковкий чугун	40
212*	1 1/2"	51.0	54.0	Листовой ковкий чугун	21
225*	1 1/2"	52.5	57.0	Листовой ковкий чугун	40
BU24	1 1/2"	55.5	60.0	Листовой ковкий чугун	40
B24	1 1/2"	60.0	65.0	Листовой ковкий чугун	40
B25	1 1/2"	65.0	70.0	Листовой ковкий чугун	40
250*†	2"	57.0	63.5	Листовой ковкий чугун	40
BU28	2"	59.5	64.5	Листовой ковкий чугун	60
275†	2"	63.5	70.0	Листовой ковкий чугун	40
BU29	2"	63.5	71.0	Листовой ковкий чугун	60
B29	2"	70.0	78.0	Листовой ковкий чугун	60
306*†	2"	70.0	78.0	Листовой ковкий чугун	60
B30	2"	78.5	87.5	Листовой ковкий чугун	60
350*	2 1/2"	78.0	89.0	Листовой ковкий чугун	60
BU34	2 1/2"	78.5	87.5	Листовой ковкий чугун	60
B34	2 1/2"	89.0	100.0	Листовой ковкий чугун	150
375*	3"	89.0	95.0	Листовой ковкий чугун	60
BU35	3"	89.0	100.0	Листовой ковкий чугун	150
401*	3"	95.0	101.5	Листовой ковкий чугун	150
B35	3"	96.5	103.0	Листовой ковкий чугун	150
418*	3"	101.5	106.5	Листовой ковкий чугун	200
B39	3"	103.0	113.0	Листовой ковкий чугун	200
450*	3"	106.5	114.0	Листовой ковкий чугун	200
BBU14	1"	39.0	43.5	Латунь	21
BB14	1"	43.0	49.0	Латунь	21
BB19	1 1/4"	54.0	60.0	Латунь	40
BBU24	1 1/2"	55.5	60.0	Латунь	40
BB24	1 1/2"	60.0	65.0	Латунь	40
BBU29**	2"	63.5	71.0	Латунь	60
BB29**	2"	70.0	78.0	Латунь	60
RBU14	1"	39.0	43.5	Нержавеющая сталь	21
RB14	1"	43.0	49.0	Нержавеющая сталь	21
RB19	1 1/4"	54.0	60.0	Нержавеющая сталь	40
RBU24	1 1/2"	55.5	60.0	Нержавеющая сталь	40
RB24	1 1/2"	60.0	65.0	Нержавеющая сталь	40
RBU29	2"	63.5	71.0	Нержавеющая сталь	60
RB29	2"	70.0	78.0	Нержавеющая сталь	60

* четыре захвывающих пальца.

† зажимы не используются со штоками Boss GF81, GB26, WF81, B26, RGF81, RGB26, BGF81, BGB26, RWF81, RB26.

**если их нет в запасе, то уже использовавшиеся становятся негодными.

«BOSS» зажимные хомуты с 6-ю болтами



№ детали	Внешний диаметр рукава	Внутренний диаметр рукава		Материал	Крутящий момент
		от:	до:		
BS39	3"	108.0	122.0	Листовой ковкий чугун	150
B45	4"	117.5	127.0	Листовой ковкий чугун	150
BS49	4"	123.5	133.5	Листовой ковкий чугун	200
BU49	4"	33.5	142.0	Листовой ковкий чугун	200
B49	4"	140.5	151.0	Листовой ковкий чугун	200
750	6"	174.5	187.0	Листовой ковкий чугун	200
850	6"	190.0	203.0	Листовой ковкий чугун	200

Рекомендуемый крутящий момент дается в фут/фунт (только для зажимов из ковкого чугуна и нержавеющей стали).