

Форсунки Washdown DINGA

Размеры:	1/2" внутренняя резьба BSP
Материал:	Внутри облицовка из латуни или нержавеющей стали, прочные, устойчивые к испарению покрытие из синей резины
Давление:	Максимальное рабочее давление 25 бар
Температура:	Максимальная рабочая температура 80°C
Производительность:	25 л/мин при давлении 5 бар



Форсунки Washdown DINGA для воды

№ детали

DWG050



Хвостовики из латуни

№ детали

Размер

BN44

1/2" резьба x 1/2" конец под рукав

BN64

1/2" резьба x 3/4" конец под рукав

Запчасти для DWG 050

№ детали

Описание

DWGRS

Предохранительный резиновый рукав

DWGN

Наконечник

DWGVБ

Уплотнение для клапана

DWGH

Резиновая ручка

DWGS

Пружина





Изолированные форсунки для воды

№ детали

SN75

- клапан из латуни для тяжелых режимов с регулирующей
- в открытом положении перекрывает распыление любой формы
- цинковый корпус облицован хромом
- прочная ручка из нейлона
- резиновая направляющая для головки
- использование горячей воды до 82°C
- внутренняя резьба 3/4" BSP



Форсунки Pistol Grip для воды

№ детали

CSN75

- корпус цинковый металлизированный для тяжелых режимов работы
- заглушка перекрывает любое распыление
- легко управляемый рычаг
- шток клапана из бронзы и регулирующей части
- пружина из нержавеющей стали с уплотнением на долгий срок службы
- ручка с резьбой GHT поставляется с переходником на внутреннюю резьбу BSP 3/4"



Цельная форсунка из бронзы

№ детали

BTN75

- внутренняя резьба 3/4" BSP



Наружная резьба GHT x внутренняя резьба NPT/BSP, подходят для указанных выше форсунок

№ детали

Внешняя x внутренняя

BA794

GHT x 1/2" NPT

BA796

GHT x 3/4" NPT

FM1076

GHT x 1" NPT